

# LAVE VAISSELLE A AVANCEMENT DE CASIERS ECOMAX C805EA

## Descriptif :

- Lave-vaisselle à avancement automatique de casiers
- Capacité jusqu'à 150 casiers/h
- Débit assiettes / heure 2700
- Température du lavage 60-62°
- Température de rinçage 80-85°

## Equipements standards :

- Cuve emboutie
- Filtre de cuve en inox
- Bras de lavage inox à buses embouties
- Bac de pré lavage
- Avancement des casiers par double train de taquets inox
- Mitre d'extraction motorisée
- Autotimer (activateur du lavage et du rinçage)
- Contrôle électro-mécanique avec indicateurs de température pour le lavage et le rinçage
- Remplissage de cuve séparé
- Double rinçage avec surpresseur de rinçage
- Panneaux arrière
- Porte isolée phonique et thermique
- Isolation de façade du pré lavage
- Interrupteur principal
- Arrêt d'urgence
- Condenseur de buées / récupérateur d'énergie en option
- Tunnel de séchage en option

## Caractéristiques techniques :

Longueur entre tables	1850 mm
Capacité bac de lavage	105 litres
Capacité bac de pré lavage	10 litres
Chauffage de bac	12 Kw
Puissance de pompe	1,5 Kw
Capacité bac de pré-rinçage	5 litres
Puissance de pompe	0,24 Kw
Consommation d'eau de rinçage	240 litres
Puissance de pompe	0,55 Kw
Mitre motorisée	0,4 Kw, 600 m3/h
Arrivée d'eau chaude	30 Kw Hors tunnel de séchage
Arrivée d'eau froide	36 Kw Hors tunnel de séchage