



LAVE VERRES COMPACT G415-10C

CARACTERISTIQUES

- Capacité jusqu'à 60 casiers/heure (600 verres)
- Consommation : **2 litres** d'eau par cycle
- Durée des cycles standards 60, 90 et 180 secondes
- Programme d'auto-nettoyage final
- Doseurs de produits détergent et de rinçage intégrés
- Pompes de vidange et de rinçage intégrées
- Fonction thermostop pour des températures garanties
- Commande électronique avec affichage des températures numérique
- Surface plane du panneau de commande
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Bras de rinçage en inox
- Les bras de rinçage se retirent sans outils spécifique
- Les buses à empreinte négative empêchent le blocage
- Accès facile à tous les accessoires
- Cuve de lavage emboutie pour faciliter le nettoyage
- Enceinte de lavage double paroi et porte frontale à isolation thermique pour réduire les bruits et les pertes d'énergie
- Tamis au niveau du bac, filtre et protection d'aspiration de la pompe garantissant un fonctionnement en toute sécurité
- Ouverture de porte compensée par des ressorts pour une utilisation longue durée
- Socle inox avec porte amovible H : 435 mm (option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
G415-10C

GENERALITES

Performances	
Capacité Casiers / Heure	60
Pompe de lavage (kW)	0.4 Kw
Durée des cycles standards (secondes)	60 / 90 / 180
Emission sonore dB (A)	
Tension	
Tension	230/50/1(400/50/3N)
Puissance totale installée (kW)	3.2 (5,4) Kw
Eau	
Température à l'arrivée (°C maxi)	60
Consommation / cycle (litres)	2.5
Capacité du bac de lavage (litres)	8
Hauteur maximum de la vidange (mm)	600
Dimensions	
L x P x H (mm)	460 x 590 x 705
Poids net (kg)	50
Casiers	
Dimensions (mm)	400 x 400
Hauteur de passage utile (mm)	315

Equipement standard : 1 casier à verres 4 compartiments inclinés 371450-84
1 casier plat universel 371450-83
Câble électrique, tuyaux d'alimentation et de vidange
Panneau arrière

