

LAVE VAISSELLE A CAPOT ECOMAX PLUS H615-10D & H615S-10D

LES ESSENTIELS

- Capacité jusqu'à **60 casiers / heure**
 - Consommation : **2.2 litres** d'eau par cycle
 - Cycles standards **60, 90 et 180 secondes**
 - Adoucisseur d'eau à régénération automatique intégré (**sur le modèle H615S**)
 - Programme d'auto-nettoyage final
 - Cycle hygiène
 - Capot fermé 4 faces
 - Tableau de commande simple d'utilisation à bouton unique avec code couleur
 - Doseurs de produits de lavage et de rinçage réglables depuis le tableau de commande
 - Grande hauteur de passage : **440 mm**
 - Fonction **THERMOSTOP** pour des températures garanties
 - Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
 - Les bras de rinçage se retirent sans outil
 - Buses de lavage inobstruables
 - Cuve de lavage embouties et aux angles arrondis facilitant l'entretien
 - Dimensions des casiers **500 x 500 mm**
- Tamis au niveau du bac, filtre, protection d'aspiration de la pompe
 - Bras d'ouverture de capot 3 cotés facilitant sa manipulation
 - Efficacité énergétique améliorée



les +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances	
Capacité / heure	60 casiers
Durée des cycles standards	60 / 90 / 180 sec
Puissance pompe de lavage	0.7 kW
Tension	
Tension nominale	400 / 50 / 3N + T (230 / 50 / 1)
Puissance totale	7 (4.9) kW
Résistance surchauffeur / cuve	6.2 kW / 2.5 kW
Eau	
Température lavage / rinçage	approx 60°C / approx 82°C
Consommation par cycle	2.2 litres
Capacité bac de lavage	23 litres
Dimensions	
Largeur / Profondeur / Hauteur	635 / 742 / 1510 (1995 ouv) mm
Casiers	
Taille des casiers	500 x 500 mm
Hauteur de passage utile	440 mm

Equipement standard : 1 casier à assiettes P18-12, 1 godet à couverts CB1, chauffage avec thermostat, doseurs de produit de lavage et de rinçage, tuyaux d'alimentation d'eau et de vidange

SCHÉMAS

